

AVANT[®]

200

SERIE



AVANT[®] 220

Echte Multifunktion

- Zuverlässiger 20 PS-Benzinmotor
- Leistungsstark
- ROPS-/FOPS-Bügel und Sicherheitsgurt serienmäßig



AVANT[®] 225

Mehr Kraft

- Kraftvoller Kohler 25 PS-Motor mit elektrischer Einspritzung
- Zusatzhydraulik mit max. 42 l/min
- Kraft auch für anspruchsvolle Anbaugeräte wie: Mähwerk 1500 mm, Schneefräse uvm.





Eigenschaften

Viel Platz für
Ihre Ausrüstung

20 oder 25
PS 4-Takt
Benzinmotor,
oder 24 PS
Gasmotor

Großer 14 l
Kraftstofftank

Große 47 Ah
Batterie

50 mm Kugelkopf-
Anhängerkupplung

Hohe
Stabilität

Automatische
Traktionskontrolle

Starke 42 l/min
Hydraulikleistung



**Zertifizierter ROPS
Überrollbügel mit FOPS
Schutzdach**

Geräumiges Cockpit

Multifunktionsdisplay

**Multikupplung
für hydraulische
Anbaugeräte**

**Exzellente Sicht auf
Anbaugerät und
Arbeitsumfeld**

**AVANT Schnellwechselsystem
für Anbaugeräte**

Einfach zu bedienen

- AVANT Schnellwechselsystem für Anbaugeräte und Multikupplung für hydraulische Anbaugeräte
- Leicht zu bedienende, gut positionierte Armaturen
- Leichter und sicherer Ein- und Ausstieg
- Multifunktionsanzeige: Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Kontrollleuchten des Benzinmotors, Kontrollleuchten für das Kommunalpaket
- AVANT 225 mit Kohler 25 PS-Benzinmotor mit elektrischer Einspritzung startet zuverlässig in jeder Situation – ganz ohne Choke
- Kompakte Abmessungen

Moderne Ergonomie

- Viel Beinfreiheit
- Moderne Ergonomie
- Multikupplung
- Leichtkabine L optional erhältlich
- Gefederter Sitz mit Sitzheizung optional erhältlich
- 6-fach Joystick optional erhältlich

AVANT 225 – mehr Kraft

- Neuer Kohler 25 PS-Motor mit elektrischer Einspritzung
- Nicht weniger als 42 l/min Hydraulikleistung für hydraulische Anbaugeräte
- Professionelles Hydrauliksystem

Sicherheit

- Langer Radstand für hohe Stabilität
- Zertifizierter ROPS Überrollbügel mit FOPS Sicherheitsdach
- Sicherheitsgurt
- Serienmäßige LED Frontleuchten;
- LED Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten) optional erhältlich
- Exzellente, uneingeschränkte Sicht auf Anbaugerät und Arbeitsumfeld



Optionen und Anbaugeräte





**LED Arbeitsscheinwerfer
(2 vorne, 1 hinten)**

6-fach Joystick

Handsteuerung (HDC)

**Opticontrol zur Steuerung
der elektrischen und
hydraulischen Funktionen
des Anbaugerätes**

Kommunalpaket

AVANT-Optionen – noch mehr Effizienz und Komfort

- Anti-Slip-Ventil
- Leichtkabine L – mit oder ohne Tür
- Gefederter Sitz mit Sitzheizung und Armlehnen
- Heck-Zusatzhydraulik
- LED Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten)
- Kommunalpaket
- 6-fach Joystick: Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte mit Schalter am Joystick
- Opticontrol für Anbaugeräte: Bedienung der elektrischen und hydraulischen Funktionen des Anbaugerätes mit den Kippschaltern des Opticontrol-Schalterkits am Joystick
- Handsteuerung (HDC): Bedienung der Vorwärts- und Rückwärtsfahren mit Schalter am Joystick
- Radgewichte
- Regenschutz für das Cockpit
- Schutzabdeckung für die komplette Maschine

Erstklassige Anbaugeräte in großer Auswahl und höchster Qualität

- Das AVANT Schnellwechselsystem zusammen mit der Multikupplung ermöglicht die Verwendung derselben Anbaugeräte wie auch an den größeren AVANT-Modellen - unter Berücksichtigung von Leistung und Hubkapazität der 200 Serie
- Anbaugeräte der Vorgängermodelle der 200 Serie(1) (2004-2015) können mit den entsprechenden Anbauplatten weiterhin verwendet werden
- Die hohe Pumpenleistung der Zusatzhydraulik ermöglicht eine breite Anbaugerätepalette und effizientes Arbeiten
- Große Auswahl an Anbaugeräten für GaLaBau, Grundstückspflege, Hobby, Bau, Forstarbeiten, Landwirtschaft usw.





Modell	AVANT 220	AVANT 225
Motorentyp	Kohler CV640	Kohler ECV730 EFI
Funktionsweise	4-Takt	4-Takt
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung	14,9 kW (20 PS)	18,6 kW (25 PS)
Zusatzhydraulik	185 bar	185 bar
• Fronthydraulik (serienmäßig)	30 l/min	42 l/min
• Heckhydraulik (Option)	7 l/min	7 l/min
Fahrgeschwindigkeit max.	10 km/h	10 km/h
Bereifung	20x8.00-10 TR/Rasen	20x8.00-10 TR/Rasen
Schubkraft	620 daN	640 daN
Hubkraft *)	350 kg	350 kg
Max. Hubhöhe	1400 mm	1400 mm
Gewicht	700 kg	700 kg
Höhe	1880 mm	1880 mm
Breite	995/1025 mm	995/1025 mm
Länge	1910 mm	1910 mm

*) Last gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme



AVANT®



Avant Tecno Oy
Ylotie 1
FI-33470 Ylojarvi, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
sales@avanttecno.com

Avant Tecno (Deutschland) GmbH
Einsteinstraße 22
64859 Eppertshausen
Tel. 06071/980655
info@avanttecno.de

AVANT behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. © 2020 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

www.avanttecno.de